

TEFROTEX® 60-L

Schiffsfußboden

Unterboden für Belag im Innenbereich, auch für Nassbereiche und keramische Fliesen

Eigenschaften:

- geringes Gewicht
- nicht selbstverlaufend, Gefälleausbildung möglich
- sehr gute Haftung an vorbehandelten Stahl-, Alu- und verzinkten Decksflächen
- begehbar nach ca. 16 Stunden (20° C)
- wasserfest
- einschichtig, fugenlos
- schwerentflammbar

Untergrundvorbereitung:

Alle Decksflächen müssen mit einem tragfähigen verseifungsfesten 2K EP-Shopprimer versehen sein, der 1x mit TEFROTEX® SF-HAFTVERMITTLER versehen wird.

Andere Decksarten auf Anfrage.

Technische Daten:

Schichtdicke:	8 - 40 mm * *
Dichte:	ca. 0,95 kg/m ² /mm
Festigkeiten:	
an Prismen 4 x 4 x 16 cm – nach 28 Tagen:	
Druckfestigkeit:	ca. 18 N/mm ²
Biegezugfestigkeit:	ca. 5 N/mm ²

Brandverhalten:

TEFROTEX® 60-L erfüllt die Anforderungen des FTP-Codes, Teil 6.

* (zugelassene Schichtdicke kann abweichen)

* Bei mehrlagigem Einbau sind höhere Schichtdicken möglich.

25. Juli 2012, Revision 2.0

