Produktliste

Zubehör

	Produktbezeichnung		VE
	FREESE 1K-Pumpe		1
	FREESE 2K-Pumpe		1
	FREESE 2K-E-Pumpe		1
	FREESE Injektionspistole, komplett mit Adapter		1
	FREESE Lamellenschlagpacker 12 x 75	Kunststoffschlagpacker mit aufgeschraubtem Kegelnippel zur Injektion von niedrigviskosen Flüssigkeiten. Einsetzbar für die meisten Betone und Mauerwerke, Injektionsdruck 2 bis 85 bar.	100
	FREESE Lamellenschlagpacker 10 x 100	Kunststoffschlagpacker mit aufgeschraubtem Kegelnippel zur Injektion von niedrigviskosen Flüssigkeiten. Einsetzbar für die meisten Betone und Mauerwerke, Injektionsdruck 2 bis 85 bar.	100
	FREESE Gelschlagpacker 18 x 120	Kunststoffschlagpacker mit Querschieber und Flachkopfnippel 16 mm zur Aufnahme einer Schiebekupplung. Zusammen mit dem FREESE Gelrohr und dem FREESE Gelrohrverteiler einsetzbar auch für Hohlraummauer-werk zur gezielten Injektion ins Erdreich. Einsetzbar für die meisten Betone und Mauerwerke, Injektionsdruck bis 85 bar.	100
	FREESE Gelrohr 300 mm mit Klemmmutter	Zusammen mit dem FREESE Gelschlagpacker 18 x 120 und dem FREESE Gelrohrverteiler einsetzbar für Hohlraummauerwerk zur gezielten Injektion ins Erdreich.	50

	FREESE Gelrohr 400 mm mit Klemmmutter	Zusammen mit dem FREESE Gelschlagpacker 18 x 120 und dem FREESE Gelrohrverteiler einsetzbar für Hohlraummauerwerk zur gezielten Injektion ins Erdreich.	50
	FREESE Gelrohr 500 mm mit Klemmmutter	Zusammen mit dem FREESE Gelschlagpacker 18 x 120 und dem FREESE Gelrohrverteiler einsetzbar für Hohlraummauerwerk zur gezielten Injektion ins Erdreich.	50
	FREESE Gelrohrverteiler 18 mit Klemmmutter	Zusammen mit dem FREESE Gelschlagpacker 18 x 120 und dem FREESE Gelrohr einsetzbar für Hohlraummauerwerke zur gezielten Injektion ins Erdreich.	50
	FREESE Klebepacker	Klebepacker Ø 50 mm mit Innengewinde M8, Kegelnippel und Zentrierstift.	100
	FREESE Stahlpacker 10 x 115	Stahlschraubpacker mit aufgeschraubtem Kegelnippel zur Injektion von niedrigviskosen Flüssigkeiten. Einsetzbar für die meisten Betone und Mauerwerke, Injektionsdruck 5 bis 200 bar.	100
	FREESE Stahlpacker 13 x 115	Stahlschraubpacker mit aufgeschraubtem Kegelnippel zur Injektion von niedrigviskosen Flüssigkeiten. Einsetzbar für die meisten Betone und Mauerwerke, Injektionsdruck 5 bis 200 bar.	100

	FREESE Stahlpacker mit Flachkopfnippel 10 x 115	Stahlschraubpacker mit aufgeschraubtem Flachkopfnippel zur Injektion von niedrigviskosen Flüssigkeiten. Einsetzbar für die meisten Betone und Mauerwerke, Injektionsdruck 5 bis 200 bar.	50
	FREESE Stahlpacker mit Flachkopfnippel 13 x 115	Stahlschraubpacker mit aufgeschraubtem Flachkopfnippel zur Injektion von niedrigviskosen Flüssigkeiten. Einsetzbar für die meisten Betone und Mauerwerke, Injektionsdruck 5 bis 200 bar.	50
	FREESE Eintagespacker 10 x 115	Stahlschraubpacker mit aufgeschraubtem Kegelnippel zur Injektion von niedrigviskosen Flüssigkeiten. Durch ein zusätzliches Rückschlagventil kann das Spannstück unmittelbar ohne Wartezeit demontiert werden. Das Injektionsgut verbleibt, auch mit Druck, in der Wand. Einsetzbar für die meisten Betone und Mauerwerke, Injektionsdruck 5 bis 200 bar.	100
	FREESE Eintagespacker 13 x 115	Stahlschraubpacker mit aufgeschraubtem Kegelnippel zur Injektion von niedrigviskosen Flüssigkeiten. Durch ein zusätzliches Rückschlagventil kann das Spannstück unmittelbar ohne Wartezeit demontiert werden. Das Injektionsgut verbleibt, auch mit Druck, in der Wand. Einsetzbar für die meisten Betone und Mauerwerke, Injektionsdruck 5 bis 200 bar.	100
	FREESE Einschlaghilfe f. Lamellenschlagpacker Ø 10 + 12 mm	Schlagfeste Kunststoffeinschlaghilfe mit Schutzkranz zum eintreiben von Kunststoffpackern ins Mauerwerk und Betone.	1

	FREESE Einschlaghilfe f. Lamellenschlagpacker Ø 18 mm	Schlagfeste Kunststoffeinschlaghilfe mit Schutzkranz zum eintreiben von Kunststoffpackern ins Mauerwerk und Betone. Durch eine spezielle Aussparung besonders gut geeignet für Injektionspacker mit Querschieber.	1
	FREESE Ablängschere	Spezielle Ablängschere zum einfachen kürzen der FREESE Gelrohre	1
	FREESE Fugenband PVC-E		1
	FREESE Armierungsgewebe 165 g/m², 50 m²		1
	FREESE Stehrakel mit Klemmleiste 56 cm	Stehrakel mit Klemmleiste 56 cm breit und Alu Stielhalter rostfrei.	1
	FREESE Zahnleiste 28 cm, Zahnung S3	Zahnleiste 28 cm Zahnung S3 H=5,2 L=6,2 S=0,2 zweiseitige Zahnung	10
	FREESE Zahnleiste 28 cm, Zahnung S5	Zahnleiste 28 cm Zahnung S5 H=4,2 L=5,7 S=0,2 zweiseitige Zahnung	10
	FREESE Mutterspachtel 28 cm	Mutterspachtel 28 cm Trapezform, aus gehärtetem Federbandstahl, mit genietetem Holzgriff und Klemmleiste zur Aufnahme von Zahnleisten.	1

	FREESE Rakel mit Kufen 60 cm	Rakel mit Kufen 60 cm.	1
	FREESE Rakel mit Klemmleiste, 56 cm	Rakel mit Klemmleiste für Zahnschiene und verstellbaren Stiften 56 cm breit Blech mit abgerundetem Abschluß mit aufgeschweißter Klemmleiste ohne Stielhalter, rostfrei.	1
	FREESE Entlüftungsroller 50 cm	50 cm Entlüftungsroller Kunststoff Stachellänge ca. 31 mm mit Bügel aus lösemittelbeständigem Kunststoff, nicht wechselbarem Bügel, mit Spritzschutz.	1
	FREESE Ankerrührer für FREESE Uniproof 100	Rührstab Bitumen für 1- und 2-komponentigen Bitumenbeschichtungen und bituminösen Spachtelmassen; Mischwirkung: Sogbildung von oben nach unten - Trombenbildung M14 Anschluß Ø170	1
	FREESE Versiegelungswalze 25 cm, Florhöhe ca. 6 mm	Premium Nylon Versiegelungswalze 25cm KernØ 48mm, Florhöhe ca. 6mm mit blau/gelben Faden, zum Versiegeln glatter Oberflächen, für den Auftrag von Mattfinish bestens geeignet, es verbleibt eine sehr geringe Struktur des Versiegelungsmaterials (abhängig von der Viskosität der Versiegelung)	1

	FREESE Versiegelungswalze 25 cm, Florhöhe ca. 8 mm	Premium Nylon Versiegelungswalze 25cm KernØ 48mm, Florhöhe ca. 8mm mit blau/blau Faden, zum Versiegeln glatter Oberflächen, es verbleibt eine geringe Struktur des Versiegelungsmaterials (abhängig von der Viskosität der Versiegelung)	1
	FREESE Farbwalzenbügel 25 cm, Ø 8mm	Farbwalzenbügel Ø8 mm für bis zu 25cm breite Farbwalze verzinkte Stahlbügel mit Kunststoffhohlgriff	1
	FREESE Gummischieber doppellippig 55 cm	Gummischieber doppellippig 55 cm aus festem Zellgummi	1
	FREESE Gummischieber standard 60 cm	Standard Gummischieber 60 cm super stabiler Metallrücken mit Stielhalter , doppelter Naturgummilippe	1
	FREESE Schichtdickenkelle 3 mm	Schichtdickenkelle 3 mm rostfrei, Blattdicke 0,75 mm, 13x28 cm	1
	FREESE Stoppuhr mit Tasche		1

	FREESE Scheibenrührer, 75 mm f. 8 mm Welle	Scheibenrührer 75 mm zum Anmischen von Ausgleichsmassen, Schlämmen, Polyurethan- und Epoxidharzen sowie vielen weiteren (niedrigviskosen) Materialien.	10
	FREESE Scheibenrührer, 100 mm f. 10 mm Welle	Scheibenrührer 100 mm zum Anmischen von Ausgleichsmassen, Schlämmen, Polyurethan- und Epoxidharzen sowie vielen weiteren (niedrigviskosen) Materialien.	10
	FREESE Scheibenrührer-Welle 8 x 300 mm		1
	FREESE Scheibenrührer-Welle 8 x 500 mm		1
	FREESE Scheibenrührer-Welle 10 x 500 mm		1
	FREESE Gleitkopf		1
	FREESE Greifkupplung		1
	FREESE Messbecher (2-Ltr.)		