

# Produktdatenblatt

## TEFROKA® KH Füller

### 1. Anwendungsgebiet

TEFROKA® KH Füller ist eine Zuschlagmischung auf Basis reiner, feuergetrockneter Quarzsande mit sehr geringem Quarzmehlanteil.

### 2. Technische Kenndaten

|                           |          |        |
|---------------------------|----------|--------|
| Chemische Zusammensetzung | Quarz    | > 99 % |
| Siebdurchgang 1,400 mm    | < 95 %   |        |
| Siebdurchgang 0,710 mm    | < = 50 % |        |
| Siebdurchgang 0,355 mm    | < 5 %    |        |

### 3. Lieferform

25 kg - Sack

### 4. Verarbeitung

Die Verarbeitung erfolgt entsprechend den Vorgaben des jeweiligen Beschichtungsproduktes.

### 5. Lagerzeit

Trocken gelagert unbegrenzt haltbar.

### 6. Farbton

- Beige, sandfarben

### 7. Allgemeine Hinweise

Alle vorgenannten Kennwerte sind unter Laborbedingungen ermittelt worden.

### 8. Sicherheitshinweis

Generell sind die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge in den Sicherheitsdatenblättern und die einschlägigen Vorschriften der Berufsgenossenschaft zu beachten und einzuhalten.

## 9. Allgemein

Dieses Produktdatenblatt ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Materialien in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Produktdatenblatt beschrieben werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten. Gültigkeit hat nur das Produktdatenblatt in seiner neuesten Fassung.